

LINHA MINI AMBIENTAL

TERMO-ANEMÔMETRO DIGITAL

HDA-910

CÓD. UCB: 21N220

A linha ambiental são medidores destinados a medição de ar, som, umidade e luz que cabem no seu bolso.

O Termo-Anemômetro Digital **Modelo HDA-910** faz medidas de velocidade do ar. Se destaca pelo display colorido e medidas de temperatura ambiente de -20°C a 70°C.

Como característica adicional apresenta as funções: Data Hold, Máximo/ Mínimo, Auto Power Off e Indicação de Bateria Fraca.

O Termo-Anemômetro HDA-910 pode ser usado por profissionais da área segurança do trabalho, aplicado em sistemas de ventilação convencional e industrial, controle de vazão ar condicionado, ambiente do escoamento de ar (vento) e túnel de ar de laboratórios.



Especificações Gerais

- Display LCD Duplo Colorido;
- Contagem Máxima do Display: 9999 Contagens (4 dígitos);
- Unidades de Medida: m/s / km/h / Mph / knots / ft/min;
- Indicação de Sobre Faixa (Temperatura): "HI" é mostrado no display.
- Indicação de Sobre Faixa (Velocidade de Ar): "OL" é mostrado no display.
- Auto Power Off: Aprox. 15 minutos.
- Indicação de bateria fraca: é mostrado no display.
- Taxa de amostragem: Aproximadamente 3 medidas por segundo.
- Função Máximo/ Mínimo
- Data Hold
- Sensor: Indução Magnética
- Ambiente de Operação: -20°C a 60°C (-4°F a 140°F), RH<90%.
- Ambiente de Armazenamento: -20°C a 60°C (-4°F a 140°F), RH<75%.
- Tipo de Alimentação: 3 x 1.5V (Pilha AAA);
- Dimensões: 178(A) x 56(L) x 30,5(P)mm.
- Peso: Aproximadamente 110g (incluindo pilhas).
- Duração da bateria: Aproximadamente 60 horas em uso contínuo.

Especificações Técnicas

Velocidade de Ar

Faixa	Resolução	Precisão
0,4 ~ 30,0 m/s	0,1 m/s	± (3%±0,3 m/s)
1,4 ~ 108 km/h	0,1 km/h	± (3%±1,0 km/h)
0,9 ~ 67,0 Mph	0,1 Mph	± (3%±0,4 Mph)
0,8 ~ 58,0 knots	0,1 knots	± (3%±0,4 knots)
80 ~ 5900 ft/min	1,0 ft/min	± (3%±40 ft/min)

Temperatura Ambiente

Faixa: -20°C ~ 70°C / -4°F ~ 158°F

Resolução: 0.1°C/ 0.1°F

Precisão: ±1.5 C (2.7°F)

Itens Inclusos

- Manual de Instruções
- Pilha AAA 1,5V 3 peças

Garantia

Esse produto tem garantia de 12 (doze) meses, em condições normais de uso, contra defeitos de material e fabricação, mediante apresentação da nota fiscal.

*Foto meramente ilustrativa. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.